



RAI – 25/35/50RPA 4-Weg-Kassettengerät

Modell RAI 4-WEG-KASSETTENGGERÄT (600 × 600 mm)**Allgemeine Angaben**

- waschbarer Luftfilter im Ansaugbereich
- automatische Luftleitlamelle mit Fernbedienung einstellbar
- Betriebs- sowie Störungsanzeige am Gerät
- Betriebsspannung für Ventilatormotor und Kommunikation Innen-/Aussengerät 35 V DC
- eingebaute DC-Kondenswasserpumpe (35 V)
- Die Bedienung des Gerätes erfolgt mittels Infrarot-Fernbedienung mit 7-Tages-Timer mit Echtzeituhr.

Betriebsarten

- Kühlen
- Heizen WP
- Entfeuchten
- Ventilation

Besonderheiten

- konstante Raumtemperatur durch DC-Inverterregelung
- automatische Anpassung der Ventilatorgeschwindigkeit (nur Ventilationsstufe Hi/Med.)
- geräuscharmer Betrieb durch grossen Ventilator
- Förderhöhe Kondensatpumpe 30 cm über Unterkante Gerät
- Luftaustritt auf 2, 3 oder 4 Seiten möglich
- Ablaufstutzen in Tropfwanne für Restkondenswasser
- Störungs-Diagnosesystem



Infrarot-Fernbedienung



Kabel-Fernbedienung (optional)

Fernbedienung

- Einstellbare Parameter
- «One Touch»-Econo-Dry-Funktion
- Programmierbarer Zeitschalter
- «One Touch»-Nachtbetrieb

**ZUBEHÖR
SPX-RCDB**

Kabelfernbedienung

4-WEG-KASSETTENGGERÄTE				Kühlen und Heizen WP			
Modell Gerät		RAI-25RPA		RAI-35RPA		RAI-50RPA	
Modell Blende		RAI-ECPP		RAI-ECPP		RAI-ECPP	
Kühlleistung		kW 2,5 (0,9–3,0)		3,5 (0,9–4,0)		5,0 (0,9–5,2)	
Heizleistung		kW 3,5 (0,9–5,0)		4,8 (0,9–6,6)		6,2 (0,9–7,6)	
Betriebsspannung		35 V DC vom Aussengerät					
Lüfterstufen		Anzahl 3 + Auto		3 + Auto		3 + Auto	
Bedienung		Infrarot-Fernbedienung					
Abmessungen	Gerät	B×H×T	mm 580×285×580	580×285×580		580×285×580	
	Blende	B×H×T	mm 650×32×650	650×32×650		650×32×650	
Nettogewicht	Gerät	kg 20		20		20	
	Blende	kg 4		4		4	