



Modell ULISSE

Infrarot-Fernbedienung

Modell ULISSE

Allgemeine Angaben

- Split-Klimagerät mit Aussenteil
- Kältemittel **R410A**
- Verbindung zwischen Innen- und Aussengerät durch flexible und abtrennbare Kältemittelleitung. Standard 2,1 m, verlängerbar um 2 m oder 4 m.
- Die Verschraubungen der Kältemittelleitungen befinden sich unter dem Gehäusedeckel im Aussengerät
- Anfallendes Kondenswasser wird mittels Kondensatpumpe nach aussen über den Kondensator geleitet, wo es verdunsten kann.
- Es wird empfohlen die 4 Stellfüsse zu unterlegen um Flecken auf Böden zu vermeiden
- Bedienung mittels Infrarot-Fernbedienung mit 24-Std.-Tages-Timer mit Echtzeituhr.

Betriebsarten

- Kühlen
- Entfeuchten
- Ventilation

Besonderheiten

- Einsatzbereich Kühlen 19 °C / +43 °C
- Energieeffizienz Klasse A
- geräuscharmer Betrieb
- waschbarer Luftfilter

ULISSE 10CLA
Lieferung solange
Vorrat

MOBILES Split-Klimagerät mit Aussenteil			Kühlen	Kühlen
Modell			ULISSE 10CLA	ULISSE 13DCI (Inverter)
Betriebsspannung			230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Kühlleistung			kW 2,89	4,00
SEER			-	5,2
Energieeffizienzklasse			-	A
Leistungsaufnahme			kW 1,03	1,6
Betriebsstrom			A 4,8	7,6
Absicherung			Träge A 10	13
Lüfterstufen			3 + Auto	3 + Auto
Abmessungen	Innengerät	B×H×T	mm 580×790×245	580×790×245
	Aussengerät	B×H×T	mm 440×435×230	525×490×250
Nettogewicht innen/aussen			kg 44 / 15	44 / 15
ZUBEHÖR				
Leitungs-	6922	Länge 2 m		
Verlängerungs-Kit	6923	Länge 4 m		