RAI – 25/35/50RPA 4-Weg-Kassettengerät

Infrarot-Fernbedienung

Kabel-Fernbedienung (optional)

Modell RAI 4-WEG-KASSETTENGERÄT (600 × 600 mm)

Allgemeine Angaben
- waschbarer Luftfilter im Ansaugbereich
- automatische Luftleitlamelle mit Fernbedienung einstellbar
- Betriebs- sowie Störungsanzeige am Gerät
- Betriebsspannung für Ventilatormotor und Kommunikation Innen-/Aussengerät 35 V DC
- eingebaute DC-Kondenswasserpumpe (35 V)
- Die Bedienung des Gerätes erfolgt mittels Infrarot-Fernbedienung mit 7-Tages-Timer mit Echtzeituhr.

Betriebsarten
- Kühlen
- Heizen WP
- Entfeuchten
- Ventilation

Besonderheiten
- konstante Raumtemperatur durch DC-Inverterregelung
- automatische Anpassung der Ventilatorgeschwindigkeit (nur Ventilationsstufe Hi/Med.)
- geräuscharmer Betrieb durch grossen Ventilator
- Förderhöhe Kondensatpumpe 30 cm über Unterkante Gerät
- Luftaustritt auf 2, 3 oder 4 Seiten möglich
- Ablaufstutzen in Tropfwanne für Restkondenswasser
- Störungs-Diagnosesystem

Fernbedienung
- Einstellbare Parameter
- «One Touch»-Econo-Dry-Funktion
- Programmierbarer Zeitschalter
- «One Touch»-Nachtbetrieb

ZUBEHÖR

SPX-RCDB	Kabelfernbedienung

4-WEG-KASSETTENGERÄTE				**Kühlen und Heizen WP**		
Modell Gerät				RAI-25RPA	RAI-35RPA	RAI-50RPA
Modell Blende				RAI-ECPP	RAI-ECPP	RAI-ECPP
Kühlleistung			kW	2,5 (0,9–3,0)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (0,9–5,2)
Heizleistung			kW	3,5 (0,9–5,0)	4,8 (0,9–6,6)	6,2 (0,9–7,6)
Betriebsspannung				35 V DC vom Aussengerät		
Lüfterstufen			Anzahl	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto
Bedienung				Infrarot-Fernbedienung		
Abmessungen	Gerät	B×H×T	mm	580×285×580	580×285×580	580×285×580
	Blende	B×H×T	mm	650×32×650	650×32×650	650×32×650
Nettogewicht	Gerät		kg	20	20	20
	Blende		kg	4	4	4

Zubehör ab Seite 55 – Technische Daten ab Seite 103 – Elektrische Daten ab Seite 261

HITACHI
Inspire the Next