



RAD – 18/25/35/50RPA Deckeinbaugerät



Infrarot-Fernbedienung (optional)



Kabelfernbedienung

Modell RAD KANALEINBAUGERÄT

Allgemeine Angaben

- waschbarer Luftfilter im Ansaugbereich
- Luftansaug von unten oder hinten möglich
- Betriebs- sowie Störungsanzeige
- Betriebsspannung für Ventilatormotor und Kommunikation Innen-/Aussengerät 35 V DC
- eingebaute DC-Kondenswasserpumpe (35 V)
- Bedienung mittels Kabelfernbedienung

Betriebsarten

- Kühlen
- Heizen WP
- Entfeuchten
- Ventilation

Besonderheiten

- konstante Raumtemperatur durch DC-Inverterregelung
- automatische Anpassung der Ventilatorgeschwindigkeit (nur Ventilationsstufe Hi/Med.)
- Anpassung der Pressung über Dip-Schalter möglich
- geräuscharmer Betrieb durch Radiallüfterwalzen
- Förderhöhe Kondensatpumpe 30 cm über Unterkante Gerät
- direkter Kondenswasserablauf möglich
- Infrarot-Fernbedienung mit Empfänger für Wandmontage als Zubehör erhältlich
- Störungs-Diagnosesystem

Kabelfernbedienung

- Einstellbare Parameter
- EIN- /AUS
- Temperaturwahl
- Funktionen
- 24-Std.-Tages-Timer

ZUBEHÖR (Optional)

SPX-RCKA IR-Kit mit Empfänger

DECKEINBAUGERÄTE		Kühlen und Heizen WP			
Modell		RAD-18RPA	RAD-25RPA	RAD-35RPA	RAD-50RPA
Kühlleistung	kW	1,8 (0,9–2,5)	2,5 (0,9–3,0)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (0,9–5,6)
Heizleistung	kW	2,5 (0,9–3,2)	3,5 (0,9–5,5)	4,8 (0,9–6,6)	6,0 (0,9–7,5)
Betriebsspannung		35 V DC vom Aussengerät			
Lüfterstufen	Anzahl	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto
Bedienung		Kabel-Fernbedienung			
Abmessungen	B×H×T mm	750×235×400	750×235×400	750×235×400	750×235×400
Nettogewicht	kg	19	19	19	19